

FICHE TECHNIQUE

SERPOMAT ACRYL SOUS-COUCHE GOUTTELETTE

Pour homogénéiser la couleur des supports
avant projection de gouttelette.

GENERALITES

- Peinture acrylique en phase aqueuse destinée à être appliquée avant la projection de notre enduit gouttelette SERPOSPACK SX.
- L'enduit et la SOUS-COUCHE GOUTTELETTE ont la même teinte, ce qui permet de masquer les imperfections et les manques lors de la projection ultérieure d'enduit.
- Utilisation intérieure.
- La SOUS-COUCHE GOUTTELETTE n'est pas une impression, et n'a pas de vertus isolantes vis-à-vis des tanins et salissures.
- Peut être utilisée en finition murs et plafonds intérieurs.

SUPPORTS

- Les supports, réputés sains, secs, solides, et propres sont traités conformément au DTU 59.1 actuellement en vigueur.
- Béton banché, enduit de ciment.
- Enduit du peintre.
- Plaque de plâtre à parement cartonné : impression isolante obligatoire.
- Plâtre mécanique, carreaux de plâtre: impression pénétrante et fixante.
- Plâtre poreux, béton cellulaire : impression pénétrante et fixante.

MISE EN ŒUVRE

- A la brosse, rouleau et à l'airless (buse 517-519).
- Ne pas appliquer par températures inférieurs à 8°C ou supérieures à 30°C.
- Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTERISTIQUES

- Produit phase aqueuse, ne propage pas le feu.
- Classification : Famille I, Classe 7b2 selon NF-T 36 005.
- Densité : 1,58.
- Teneur en COV : inférieure à 1g/l.

RENDEMENT

- De 6 à 8 m² au kg

TEMPS DE SECHAGE

- Séchage total : 2 heures, recouvrable après 24 heures.

CONDITIONNEMENT

- Palette de 33 seaux de 25 kg, soit 825 kg.

STOCKAGE

- 6 mois en emballage d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.